

### IDENTIFICATION DE L'HABITATION

**Adresse** Avenue Jacques Pastur, 31  
1180 Uccle

**Maison unifamiliale**


**Surface brute** 332 m<sup>2</sup>




Ce certificat de performance énergétique (PEB) informe sur la qualité énergétique de ce logement et propose un scénario de rénovation à mettre en oeuvre pour améliorer sa performance énergétique. La consommation par m<sup>2</sup> reprise ci-dessous permet de comparer de manière objective la performance énergétique des logements bruxellois, indépendamment du comportement des occupants et de la superficie du logement. **Félicitations, cette habitation est meilleure que la moyenne !**

### Indicateurs de performance énergétique de l'habitation


#### Classe énergétique




#### Energie renouvelable



#### Emissions de CO<sub>2</sub>



#### Consommation annuelle d'énergie primaire



**Vos consommations réelles sont différentes des consommations calculées ci-dessus?**


Les raisons sont expliquées dans le paragraphe : "Quelle différence avec la consommation réelle du logement?"

### Recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement

Ce certificat PEB propose les travaux à réaliser qui permettent la plus grande amélioration de la performance énergétique de ce logement. Ces recommandations sont générées sur base des données encodées par le certificateur. Elles sont reprises de manière synthétique dans le scénario de rénovation et ensuite de manière détaillée dans la liste détaillée.

### Scénario de rénovation recommandé

Le scénario de rénovation proposé ci-dessous reprend l'ensemble des recommandations de travaux et présente les économies d'énergie réalisées. Les recommandations sont classées par ordre d'économie en énergie primaire. La 1ère recommandation est donc celle qui permet d'améliorer le plus la performance du logement. Le résultat présenté à la fin du scénario est obtenu si tous ces travaux ont été réalisés. L'ordre des travaux n'est évidemment pas obligatoire. Le propriétaire est libre d'adapter ce scénario en fonction de ses besoins.



### Comment se lancer dans la rénovation de manière optimale ?

#### En vous faisant accompagner gratuitement par Homegrade

Les conseillers de Homegrade vous accompagnent à chaque étape de votre processus de rénovation et peuvent vous aider à mettre en place les recommandations de ce certificat PEB.

Ils vous aident à diminuer votre consommation d'énergie au quotidien et vous communiquent des informations utiles sur les coûts, les bonus financiers et les aspects techniques des recommandations. Homegrade est un service régional gratuit.

[www.homegrade.brussels](http://www.homegrade.brussels)

Tél: 02 219 40 60 ou 1810



#### En bénéficiant des aides financières

Afin d'atteindre l'économie d'énergie présentée par une recommandation, assurez-vous de suivre les conditions techniques pour l'obtention des aides régionales. Pour plus d'infos concernant ces aides financières pour les travaux, contactez Homegrade ou consultez le site internet.

[www.renolution.brussels](http://www.renolution.brussels)

Tél: 0800 35 270



### Liste détaillée des recommandations

La liste ci-dessous détaille l'ensemble des recommandations du scénario de rénovation proposé ci-dessus. Chaque recommandation décrit l'élément de l'habitation à améliorer, les économies d'énergie estimées et la solution technique proposée. Chaque recommandation est également accompagnée d'une première icône qui indique le type d'élément concerné (façade, toit, fenêtre, etc.) et éventuellement d'une seconde qui signale s'il y a des règles d'urbanisme, de copropriété et/ou de mitoyenneté à prendre en compte (explications ci-dessous). Certaines recommandations présentent une valeur U existante et améliorée. La valeur U indique la quantité de chaleur qui passe à travers la paroi. Plus la valeur U d'une paroi est basse, meilleure est l'isolation de celle-ci car cela signifie qu'il y a peu de chaleur qui passe à travers la paroi. Cela permet de comprendre comment l'économie d'énergie d'une recommandation est calculée : celle-ci considère que la paroi concernée a été isolée selon la valeur U améliorée indiquée.

#### Urbanisme



Les recommandations qui modifient l'esthétique d'une façade vue de l'espace public doivent généralement obtenir une autorisation de la commune (permis d'urbanisme) avant d'être mises en oeuvre. Dans certains cas de figure, vous devrez faire appel à un architecte pour l'obtenir. Vous trouverez des informations plus précises auprès du service d'urbanisme de votre commune.

#### Copropriété



Si cette habitation fait partie d'une copropriété, les recommandations marquées par ce signe doivent généralement être approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires avant de pouvoir être mises en oeuvre. Des précisions à ce sujet peuvent vous être données par le syndic en charge de la gestion de la copropriété.

#### Mitoyenneté



Les recommandations marquées par ce signe doivent être mises en oeuvre en tenant compte des principes qui régissent la mitoyenneté. Les modalités peuvent être négociées avec le voisin concerné dont l'accord préalable sera souvent nécessaire et toujours souhaitable.

1

### Améliorer l'isolation des façades



*Les façades ci-dessous ne sont pas assez isolées ou les informations techniques sur l'isolant sont insuffisantes. L'isoler permettra de faire des économies d'énergie et d'augmenter la sensation de confort à l'intérieur en éliminant l'effet de paroi froide.*

En principe, il vaut mieux isoler les façades par l'extérieur : c'est plus efficace et comporte beaucoup d'avantages. Si ce n'est pas possible (contraintes urbanistiques ou techniques), il faudra les isoler par la coulisse (s'il y en a) ou par l'intérieur.


Objet des travaux	Valeur U existante W/(m <sup>2</sup> .K)	Valeur U améliorée W/(m <sup>2</sup> .K)	Surface m <sup>2</sup>	Economie d'énergie kWh/(m <sup>2</sup> .an)
Façade avant	0,97	Après travaux d'isolation > 0,24	59,54	11,2
Façade arrière	0,97	Après travaux d'isolation > 0,24	47,15	8,8
Façade droite	0,97	Après travaux d'isolation > 0,24	70,01	13,1
Façade gauche	0,97	Après travaux d'isolation > 0,24	66,86	16,1
			<b>243,56</b>	<b>49,3</b>



urbanisme

2

### Compléter le système de ventilation



*Cette habitation ne dispose pas d'un système de ventilation suffisant pour assurer une bonne qualité et un bon renouvellement de l'air intérieur. Une ventilation insuffisante, due à l'absence de dispositif de ventilation dans certains locaux, augmente les risques de condensation et l'apparition de moisissures qui nuisent à la santé des occupants et accélèrent la détérioration de l'habitation.*

Pour garantir une bonne qualité de l'air intérieur, il est nécessaire de ventiler correctement les locaux de l'habitation, d'une part en amenant de l'air neuf dans tous les locaux « secs » (séjour, chambre, bureau, salle à manger) et d'autre part en évacuant l'air vicié de tous les locaux « humides » (buanderie, cuisine, salle de bain, toilette). L'ensemble des dispositifs d'extraction doivent chacun fonctionner selon le même mode (ouverture naturelle ou ventilateur mécanique). Il en va de même pour les dispositifs de pulsion. Les locaux repris ci-dessous et dont le dispositif est absent doivent être complétés :

Objet des travaux	Type de local	Dispositif	Dispositif à placer	Economie d'énergie kWh/(m <sup>2</sup> .an)
Locaux secs	Séjour	absent	pulsion	
	Séjour	présent	-	
	Chambre	présent	-	
Locaux humides	Salle de bain	présent	-	
	Salle de bain	absent	extraction	
	Toilette	absent	extraction	
	Cuisine	absent	extraction	
<b>Si installation double flux (avec récupération de chaleur)</b>				<b>18,9</b>

3

### Placer une sonde extérieure



*Une sonde extérieure permet d'adapter la température de l'eau au départ de la chaudière en fonction de la température extérieure.*

Placer une sonde extérieure permet de diminuer la température moyenne de l'eau de chauffage sur l'ensemble de la saison de chauffe, ce qui entraîne, chaque année, une économie d'énergie certaine.

Objet des travaux	Economie d'énergie kWh/(m <sup>2</sup> .an)
Système de chauffage	<b>3,4</b>

4

### Placer des protections solaires



*Des fenêtres situées à l'est/sud/ouest ne sont pas équipées de protection solaire. Ces fenêtres, frappées par le soleil d'été, font augmenter très vite la température intérieure au point de rendre le logement inconfortable. Placés du côté extérieur de vos châssis, les protections solaires protègent plus efficacement de la chaleur que de simples rideaux.*

Une protection solaire placée à l'extérieur, par exemple un screen, de préférence de même couleur que les châssis, offre une protection contre des rayons du soleil et limite la surchauffe en été, ce qui rend superflu le recours à un système de refroidissement polluant et coûteux. En hiver, ces protections mobiles laissent pénétrer les rayons du soleil qui apportent de la chaleur permettant d'économiser en chauffage.

Objet des travaux	Localisation	Orientation
Protection solaire	Façade avant	Sud-Est
	Façade gauche	Sud-Ouest

### Informations complémentaires

#### Comment les indicateurs de performance énergétique sont-ils calculés ?


Les indicateurs de performance énergétique sont calculés sur base des caractéristiques énergétiques des parois de déperdition de l'habitation (toits, façades, planchers, portes et fenêtres), en particulier de leur degré d'isolation, et des installations techniques communes ou privées (type de chaudière, système de ventilation, type et puissance des installations de production d'énergie renouvelable, ...).

Ces données proviennent soit de pièces justificatives fournies par le propriétaire ou le syndic, soit de constatations faites par le certificateur lors de sa visite sur site et sont encodées dans le logiciel de calcul mis à sa disposition.

Certaines caractéristiques énergétiques du bien certifié peuvent cependant rester indéterminées. Dans ce cas, le logiciel utilisera des valeurs par défaut assez conservatrices, basées sur l'année de construction ou de rénovation du logement. Afin d'obtenir le meilleur résultat possible, il est donc important de fournir au certificateur un maximum de preuves acceptables.

Les indicateurs de performance énergétique sont également calculés selon des conditions standard d'utilisation du logement (température de confort, horaire d'occupation, consommation d'eau chaude sanitaire) et des conditions climatiques moyennes. Ceci permet de comparer les habitations sans tenir compte de leurs occupants (nombre de personnes et/ou style de vie).

#### Classe énergétique



La classe A, pour les biens les plus économes, est subdivisée en 4 niveaux dont le A++ pour une habitation à énergie positive, c'est-à-dire celle qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Les classes B à E sont divisées en 3 niveaux, suivies des classes F et G, pour les biens les plus énergivores.

La ligne en pointillés indiquant le « Niveau à atteindre pour un logement neuf en 2024 » correspond à la performance énergétique minimale qu'aurait dû atteindre votre bien s'il avait été construit en respectant les exigences PEB d'application en 2024. Depuis le 2 juillet 2008, des exigences PEB sont d'application pour les nouvelles constructions et pour les travaux de rénovation soumis à permis d'urbanisme, pour autant que ces travaux concernent l'enveloppe du bâtiment et soient de nature à influencer la performance énergétique. Plus d'informations à ce sujet sur [www.environnement.brussels/travauxPEB](http://www.environnement.brussels/travauxPEB).

La classe énergétique permet de comparer facilement et de manière objective les logements mis en location ou en vente. Afin de permettre cette comparaison, le propriétaire ou son intermédiaire doit annoncer la classe énergétique mentionnée sur le certificat PEB dans toute publicité (petites annonces, affiches, Internet ...) faite pour une mise en vente ou une mise en location.

#### Quelle différence avec la consommation réelle du logement ?

La consommation réelle reprise des relevés ou factures est bien évidemment influencée par l'isolation de l'habitation et l'efficacité des installations techniques mais elle diffère de la consommation totale reprise sur le certificat PEB car elle dépend notamment de la température extérieure tout au long de l'année et du mode de vie : nombre de personnes qui habitent le logement, utilisation du chauffage (la température demandée dans chaque pièce, les périodes d'absences et de vacances), éclairage et nombre d'appareils électriques domestiques présents (chaufferettes, appareils électroménagers, ordinateurs,...).

Ces caractéristiques personnelles ne sont pas prises en compte lors du calcul standardisé de la consommation indiquée sur le certificat PEB. Ceci explique la différence (en plus ou en moins) entre la consommation réelle (pour un mode d'occupation personnel) et la consommation totale indiquée sur le certificat PEB (pour un mode d'occupation standardisé).

Attention, la consommation indiquée sur le certificat PEB est libellée en kWh d'énergie primaire, plus d'infos ci-dessous.

### Qu'est-ce que l'énergie primaire ?

L'énergie primaire est la première forme d'énergie directement disponible dans la nature avant toute transformation. Les facteurs d'énergie primaire ci-dessous prennent en compte l'énergie nécessaire à la production, la transformation et la distribution de l'énergie au consommateur. Cela permet d'additionner différentes sources d'énergie (combustibles fossiles, électricité, chaleur) pour exprimer le résultat du certificat PEB dans une seule unité : le kilowatt-heure d'énergie primaire (kWhEP). Ainsi, conventionnellement :

- 1 kWh d'électricité équivaut à 2,5 kWhEP
- 1 kWh de toute autre source d'énergie (gaz naturel, mazout, bois,...) équivaut à 1 kWhEP

### Quelle est la durée de validité du certificat PEB ?

Le certificat PEB reste valide jusqu'au **19/07/2034**, sauf s'il a été révoqué par Bruxelles Environnement sur base d'un contrôle qualité ou si des modifications aux caractéristiques énergétiques du bien ont été constatées.

Pour vérifier si ce certificat PEB est encore valide, introduisez son numéro dans le registre des certificats PEB :

[www.peb-epb.brussels/certificats-certificaten/](http://www.peb-epb.brussels/certificats-certificaten/)

### Le certificat PEB et la stratégie de rénovation



#### Renolution, une stratégie pour rénover le bâti bruxellois

RENOLUTION est le nom de la Stratégie Rénovation de la Région de Bruxelles-Capitale qui vise à relever le défi climatique, tout en améliorant le confort de vie des Bruxellois et en réduisant leurs factures énergétiques. Objectif : un niveau moyen de performance énergétique de 100kWh/(m<sup>2</sup>.an) (équivalent à C+) pour l'ensemble des logements bruxellois en 2050, soit une consommation moyenne divisée par 2 par rapport à la situation actuelle. L'effort sera considérable, mais nécessaire. Les secteurs industriels et tertiaires répondront à des ambitions encore plus grandes, alors que les pouvoirs publics s'imposent les échéances les plus ambitieuses. Ainsi, Bruxelles emboîte le pas des autres régions et pays européens, qui, eux aussi, accélèrent le taux de rénovation des bâtiments.

Le certificat PEB est au cœur de cette stratégie. Il permet aux propriétaires de connaître la performance énergétique de leur logement et leur indique quels sont les travaux à mettre en œuvre afin de l'améliorer.

### Réglementation chauffage PEB

Les installations techniques d'une habitation individuelle constituent un bras de levier important pour réaliser des économies d'énergie car une chaudière installée correctement, propre et bien réglée consomme moins et dure plus longtemps. Pour s'assurer de la performance énergétique du système de chauffage d'une habitation, différents actes de contrôle sont requis :

- La **réception PEB** qui vérifie que tout nouveau système de chauffage (depuis le 1er janvier 2011) est correctement installé;
- Le **contrôle périodique PEB** qui vérifie que les chaudières et les chauffe-eaux fonctionnent efficacement et correctement;
- Le **diagnostic PEB** qui vise à améliorer la performance du système de chauffage de plus de 5 ans à travers des recommandations et un programme minimum d'entretien.

Pour obtenir ces documents, contactez un professionnel agréé : [www.environnement.brussels/professionnels-chauffage](http://www.environnement.brussels/professionnels-chauffage).

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait qu'à la date de l'établissement du certificat PEB, le certificateur n'a pas pu s'appuyer sur les documents suivants, délivrés dans le cadre de la réglementation chauffage PEB :

1. L'attestation de réception PEB du système de chauffage



Des informations complètes sont disponibles sur [www.environnement.brussels/chaudière](http://www.environnement.brussels/chaudière).

### Des questions concernant ce certificat PEB ?

Vous avez encore des questions concernant ce certificat PEB ? Voici la procédure à suivre :

1. Vous avez commandé ce certificat PEB ?

Contactez le certificateur PEB qui a établi ce certificat PEB. Il est le plus à-même de vous répondre car il a visité votre bien. Il pourra vous donner des explications quant au résultat et à la méthode qui mène à ce résultat.

2. Vous n'avez pas commandé ce certificat PEB ou votre certificateur PEB n'est plus agréé ?

Contactez Bruxelles Environnement en mentionnant le numéro du certificat PEB, l'adresse du bien et vos questions relatives à ce certificat PEB. Envoyez un mail à [info-certibru@environnement.brussels](mailto:info-certibru@environnement.brussels) ou un courrier à Bruxelles Environnement, Tour & Taxis, Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles ou téléphonez au 02 775 75 75.

Certificat établi par :

Nom : ROMAIN Sydney

Version de la méthode de calcul : V 01/2017

Société :



**PEB Smart**

Version du logiciel de calcul : 1.0.8

Numéro d'agrément : 001745751

### Rapport d'encodage

#### PRESENTATION

Le rapport d'encodage reprend les données encodées par le certificateur ainsi que les documents dont il les a extraites. Ce rapport fournit aussi une synthèse des superficies des différentes composantes des parois de l'habitation (murs, toitures, planchers, portes et/ou fenêtres) et permet de retrouver les détails des parois ou des installations techniques qui font l'objet d'une recommandation. C'est sur cette base que sont calculés les indicateurs de performance. Ces données peuvent être intéressantes pour l'établissement des devis avant exécution des travaux.

#### Légende

La preuve acceptable utilisée est identifiée par son n° dans un cadre bleu à côté de la donnée concernée.

x

La recommandation applicable est identifiée par son n° sur fond vert.

x

#### DESCRIPTION DE L'HABITATION CERTIFIEE

Date de la visite 15/07/2024

#### Description

Le volume pris en compte pour définir le volume protégé sont toutes les pièces du logement sauf:

- garage ou/et caves;
- grenier (espace adjacent non chauffé).

Ces décisions ont été prises à l'étape 7.1 et 7.3 du plan par étapes pour la détermination du volume protégé.

Les parois de déperditions sont:

- Façade avant, arrière, droite et gauche.
- Toiture à versant;
- Toiture plate (lucarne);
- Plancher du rez de chaussée vers les caves.

#### Données générales

Type de maison : 4 façades	Année de construction : 1956	5
Volume protégé : 1.253 m <sup>3</sup>	Orientation du bâtiment : Sud-Est	
Surface brute : 332 m <sup>2</sup>	Masse thermique : Mi-lourd ou peu lourd	

L'année de construction est basée sur la date d'octroi du permis.

#### LISTE DES PREUVES ACCEPTABLES

Le certificateur a pu relever des données dans les documents suivants :

Catégorie	N°	Date	Nom (& Description)
Documentation technique	1	01/01/2016	Documentation du fabricant
Factures	2	18/05/2010	facture: châssis
Factures	3	24/06/2024	Facture: isolation sol
Factures	4	17/10/2023	Facture: isolation toiture
Permis	5	06/07/1954	Openpermits
Photos	6	15/07/2024	Photos de la visite sur site
Photos	7	15/07/2024	Intercalaire fenêtre: 1998
Photos	8	15/07/2024	Plaquette signalétique chaudière



### Rapport d'encodage

Catégorie	N°	Date	Nom (& Description)
Photos	9	15/07/2024	Plaquette signalétique ballon de stockage ECS

### PAROIS DE DEPERDITION

#### I. TOITURES



	Surface totale paroi	-	Surface ouvertures	=	Surface nette
Versant avant	90,26 m <sup>2</sup>		0,00 m <sup>2</sup>		90,26 m <sup>2</sup>
Versant arrière	101,99 m <sup>2</sup>		0,00 m <sup>2</sup>		101,99 m <sup>2</sup>
Versant gauche	58,27 m <sup>2</sup>		0,00 m <sup>2</sup>		58,27 m <sup>2</sup>
Versant droit	52,49 m <sup>2</sup>		0,00 m <sup>2</sup>		52,49 m <sup>2</sup>
Toiture plates	5,37 m <sup>2</sup>		0,00 m <sup>2</sup>		5,37 m <sup>2</sup>

#### 1. Toitures inclinées

Versant avant	Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	Pente	Orientation	U (W/m <sup>2</sup> .K)
Versant de toiture entre 52.5° et 67.5° lucarne	Standard	12 cm de PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) 4	?	2023 4	1,68 m <sup>2</sup>	60 °	SE	0,18
Versant de toiture entre 52.5° et 67.5° principale	Standard	12 cm de PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) 4 16 cm de laine minérale	?	2023 4	88,58 m <sup>2</sup>	60 °	SE	0,11

Versant arrière	Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	Pente	Orientation	U (W/m <sup>2</sup> .K)
Versant de toiture entre 22.5° et 37.5° lucarne	Standard	12 cm de PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) 4	?	2023 4	36,71 m <sup>2</sup>	30 °	NO	0,18
Versant de toiture entre 52.5° et 67.5° lucarne	Standard	12 cm de PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) 4	?	2023 4	1,68 m <sup>2</sup>	60 °	NO	0,18
Versant de toiture entre 52.5° et 67.5° principale	Standard	12 cm de PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) 4 16 cm de laine minérale	?	2023 4	63,60 m <sup>2</sup>	60 °	NO	0,11

### Rapport d'encodage

Versant gauche	Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	Pente	Orientation	U (W/m <sup>2</sup> .K)
Versant de toiture entre 52.5° et 67.5° lucarne	Standard	12 cm de PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	3,39 m <sup>2</sup>	60 °	SO	0,18
Versant de toiture entre 52.5° et 67.5° principale	Standard	12 cm de PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span> 16 cm de laine minérale	?	2023 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	54,88 m <sup>2</sup>	60 °	SO	0,11

Versant droit	Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	Pente	Orientation	U (W/m <sup>2</sup> .K)
Versant de toiture entre 52.5° et 67.5° lucarne	Standard	12 cm de PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	3,39 m <sup>2</sup>	60 °	NE	0,18
Versant de toiture entre 52.5° et 67.5° principale	Standard	12 cm de PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span> 16 cm de laine minérale	?	2023 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	49,10 m <sup>2</sup>	60 °	NE	0,11

### 2. Toitures plates

	Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	U (W/m <sup>2</sup> .K)
Toit plat entre 0° et 15°	Standard	12 cm de PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	5,37 m <sup>2</sup>	0,18

### II. FACADES



	Surface totale paroi	-	Surface ouvertures	=	Surface nette
Façade avant	81,00 m <sup>2</sup>		18,25 m <sup>2</sup>		62,75 m <sup>2</sup>
Façade arrière	74,55 m <sup>2</sup>		13,46 m <sup>2</sup>		61,09 m <sup>2</sup>
Façade gauche	90,81 m <sup>2</sup>		18,04 m <sup>2</sup>		72,77 m <sup>2</sup>
Façade droite	95,49 m <sup>2</sup>		16,45 m <sup>2</sup>		79,04 m <sup>2</sup>



### Rapport d'encodage

Façade avant	Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	Contact avec	Orientation	Statut	U (W/m <sup>2</sup> .K)	
M1 type façade principale privative lucarne retour	Standard	12 cm de PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	1,45 m <sup>2</sup>	Extérieur	SE	Privatif	0,17	
M1 type façade principale privative lucarne retour	Standard	12 cm de PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	0,61 m <sup>2</sup>	Extérieur	SE	Privatif	0,17	
M1 type façade principale privative lucarne	Standard	12 cm de PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	1,15 m <sup>2</sup>	Extérieur	SE	Privatif	0,17	
Ouvertures	Type	Année de fabrication	Protection solaire	Etage	Surface	U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)				
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus	2010 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Non	+01	2,15 m <sup>2</sup>	1,76				
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus	2010 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Non	+01	2,15 m <sup>2</sup>	1,76				
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span>	M3 type façade principale privative	Finition + épaisseur ≥ 30cm	Présent (épaisseur inconnue)	?	-	59,54 m <sup>2</sup>	Extérieur	SE	Privatif	0,97
Ouvertures	Type	Année de fabrication	Protection solaire	Etage	Surface	U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)				
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	Double vitrage, Châssis synthétique 2+ chambres ou plus	1998 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">7</span>	Non	+00	7,57 m <sup>2</sup>	2,94				
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus	2010 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Non	+00	3,60 m <sup>2</sup>	1,76				
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus	2010 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Non	+00	0,70 m <sup>2</sup>	1,76				
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus	2010 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Non	+00	0,70 m <sup>2</sup>	1,76				
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus	2010 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Non	+01	0,69 m <sup>2</sup>	1,76				
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus	2010 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Non	+01	0,69 m <sup>2</sup>	1,76				

### Rapport d'encodage

Façade arrière	Type	Isolation	Lame d'air		Rénovée en	Surface nette	Contact avec	Orientation	Statut	U (W/m <sup>2</sup> .K)
M1 type façade principale privative lucarne retour	Standard	12 cm de PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	1,45 m <sup>2</sup>	Extérieur	NO	Privatif	0,17	
M1 type façade principale privative lucarne	Standard	12 cm de PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	12,49 m <sup>2</sup>	Extérieur	NO	Privatif	0,17	
Ouvertures										
Type	Année de fabrication	Protection solaire	Etage	Surface	U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)					
Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Non	+01	2,33 m <sup>2</sup>	1,76					
Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Non	+01	1,57 m <sup>2</sup>	1,76					
Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Non	+01	1,56 m <sup>2</sup>	1,76					
<span style="background-color: #90EE90; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span> M3 type façade principale privative	Finition + épaisseur ≥ 30cm	Présent (épaisseur inconnue)	?	-	47,15 m <sup>2</sup>	Extérieur	NO	Privatif	0,97	
Ouvertures										
Type	Année de fabrication	Protection solaire	Etage	Surface	U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)					
Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Non	+00	3,50 m <sup>2</sup>	1,76					
Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Oui, de type 'autre'	+00	2,22 m <sup>2</sup>	1,76					
Portes										
Type	Année de fabrication	Protection solaire	Etage	Surface	U <sub>D</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)					
Non métallique non isolée (25%), Double vitrage HR (75%; U <sub>g</sub> = 1,10)	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Non	+00	2,28 m <sup>2</sup>	2,16					
Façade gauche	Type	Isolation	Lame d'air		Rénovée en	Surface nette	Contact avec	Orientation	Statut	U (W/m <sup>2</sup> .K)
M1 type façade principale privative lucarne retour	Standard	12 cm de PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	1,23 m <sup>2</sup>	Extérieur	SO	Privatif	0,17	
M1 type façade principale privative lucarne retour	Standard	12 cm de PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	3,48 m <sup>2</sup>	Extérieur	SO	Privatif	0,17	

### Rapport d'encodage

M1 type façade principale privative lucarne	Standard	12 cm de PUR/PIR (R = 5,45 W/m²K) <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	1,20 m²	Extérieur	SO	Privatif	0,17	
<b>Ouvertures</b>										
	Type	Année de fabrication	Protection solaire	Étage	Surface	U <sub>w</sub> (W/m².K)				
<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Non	+01	1,52 m²	1,76				
<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span>	M3 type façade principale privative	Finition + épaisseur ≥ 30cm	Présent (épaisseur inconnue)	?	-	66,86 m²	Extérieur	SO	Privatif	0,97
<b>Ouvertures</b>										
	Type	Année de fabrication	Protection solaire	Étage	Surface	U <sub>w</sub> (W/m².K)				
	Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Oui, de type 'autre'	+00	3,07 m²	1,76				
	Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Oui, de type 'autre'	+00	3,07 m²	1,76				
	Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Oui, de type 'autre'	+00	3,07 m²	1,76				
<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	Double vitrage, Châssis synthétique 2+ chambres ou plus	1998 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">7</span>	Non	+00	3,57 m²	2,94				
	Double vitrage HR, Châssis métallique avec coupure thermique	-	Oui, de type 'autre'	+00	2,22 m²	2,78				
	Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Oui, de type 'autre'	+01	0,66 m²	1,76				
	Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Oui, de type 'autre'	+01	0,66 m²	1,76				
<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	Simple vitrage, Châssis bois	-	Non	+02	0,20 m²	5,08				
<b>Façade droite</b>										
	Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	Contact avec	Orientation	Statut	U (W/m².K)	
M1 type façade principale privative lucarne retour	Standard	12 cm de PUR/PIR (R = 5,45 W/m²K) <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	1,23 m²	Extérieur	NE	Privatif	0,17	
M1 type façade principale privative lucarne retour	Standard	12 cm de PUR/PIR (R = 5,45 W/m²K) <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	3,48 m²	Extérieur	NE	Privatif	0,17	

### Rapport d'encodage

M1 type façade principale privative lucarne	Standard	12 cm de PUR/PIR (R = 5,45 W/m²K) <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	4,32 m²	Extérieur	NE	Privatif	0,17
<b>Ouvertures</b>									
	Type		Année de fabrication	Protection solaire	Étage	Surface	U <sub>w</sub> (W/m².K)		
	Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus		2010 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Non	+01	1,52 m²	1,76		
	Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus		2010 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Non	+01	1,56 m²	1,76		
1 M3 type façade principale privative	Finition + épaisseur ≥ 30cm	Présent (épaisseur inconnue)	?	-	70,01 m²	Extérieur	NE	Privatif	0,97
<b>Ouvertures</b>									
	Type		Année de fabrication	Protection solaire	Étage	Surface	U <sub>w</sub> (W/m².K)		
	Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus		2010 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Non	+00	3,41 m²	1,76		
	Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus		2010 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Non	+00	0,32 m²	1,76		
	Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus		2010 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Non	+00	0,32 m²	1,76		
	Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus		2010 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Oui, de type 'autre'	+00	1,77 m²	1,76		
	Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus		2010 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Non	+01	0,40 m²	1,76		
	Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus		2010 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Oui, de type 'autre'	+01	2,13 m²	1,76		
	Simple vitrage, Châssis bois		-	Non	+02	0,20 m²	5,08		
<b>Portes</b>									
	Type		Année de fabrication	Protection solaire	Étage	Surface	U <sub>D</sub> (W/m².K)		
	Non métallique non isolée (50%), Double vitrage (50%)		-	Non	+00	4,82 m²	3,63		



RÉGION DE  
BRUXELLES-  
CAPITALE

# CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20240719-0000685750-01-3

## Rapport d'encodage

### III. PLANCHERS



	Surface totale paroi
Plancher - RDC	187,33 m <sup>2</sup>
Plancher - 1er étage	1,49 m <sup>2</sup>

	Type	Isolation	Rénovée en	Surface nette	Contact avec	U (W/m <sup>2</sup> .K)
Plancher - RDC						
P2 Plancher sur Cave	Standard	10 cm de PUR/PIR (R = 4,50 W/m <sup>2</sup> K) <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	2024 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	187,33 m <sup>2</sup>	Cave	0,13
Plancher - 1er étage						
P1 Plancher sur EXT	Standard	Inconnue	-	1,49 m <sup>2</sup>	Extérieur	2,80

## INSTALLATIONS TECHNIQUES

### I. LE CHAUFFAGE



	Type de chauffage	Part de l'habitation
Système de chauffage	Chauffage central individuel	100 %

#### Système de chauffage

Producteur

#### 1. Chaudière

PROD Vaillant ecoTEC plus VC 306/5-5

Energie	gaz	Rendement à 30% de charge	108 % sur PCI	<span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span>
Technologie	à condensation	T° à 30% de charge	30,00 °C	
Année de fabrication	2023			
Puissance nominale	30,00 kW	<span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span>		

#### Système de production

<span style="background-color: #76b82a; color: white; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span> L'ensemble des producteurs est situé hors du volume protégé.	Attestation de réception	absente
La production de chaleur est régulée par thermostat.	Nombre d'appareils avec veilleuse	0
Pas de réservoir tampon pour l'eau du circuit de chauffage.		

#### Système d'émission

Les émetteurs sont de type radiateurs/convecteurs avec vanne thermostatique. Un thermostat d'ambiance est présent.

3 m de conduites en dehors du volume protégé n'ont pas été isolés.

Tous les accessoires en dehors du volume protégé sont isolés.

Le mode de régulation de la pompe de circulation est inconnu.

### Rapport d'encodage

#### II. L'EAU CHAUDE SANITAIRE



	Type d'installation	Locaux desservis
<b>Installation ECS</b>	Installation individuelle	Cuisine et salle de bains

#### Installation ECS

##### ----- Système de production

Production ECS par un producteur relié au système de chauffage 1.

##### ----- Système de stockage

Un ballon de stockage isolé est présent.

Volume du ballon

100-200 litres

##### ----- Système de distribution

La longueur des conduites de distribution est de 5 à 15 m.

Une boucle sanitaire isolée est présente.

#### III. INSTALLATION DE VENTILATION



Locaux secs	Nom du local	Dispositif de ventilation	Mode de ventilation
Séjour	Séjour	Non	
Séjour	Séjour	Oui	Naturelle
Chambre	Chambres	Oui	Naturelle

Locaux humides	Nom du local	Dispositif de ventilation	Mode de ventilation
Salle de bain	Salle de bain	Oui	Mécanique
Salle de bain	Salle de bain	Non	
Toilette	WC	Non	
Cuisine	Cuisine	Non	

2 Le système de ventilation est incomplet.



### IDENTIFICATIE VAN DE WONING

**Adres** Jacques Pasturlaan, 31  
1180 Ukkel

**Eengezinswoning**

**Vloeroppervlakte** 332 m<sup>2</sup>



Dit EPB-certificaat geeft info over de energetische kwaliteit van deze woning en stelt een renovatiescenario voor om de energieprestatie ervan te verbeteren. Onderstaand verbruik per m<sup>2</sup> maakt het mogelijk om de energieprestatie van Brusselse woningen objectief te vergelijken, onafhankelijk van het gedrag van de bewoners en de oppervlakte van de woning. **Gefeliciteerd, deze woning is beter dan gemiddeld!**

### Energieprestatie-indicatoren van de woning

#### Energieklasse

Zeer zuinig

**A** ≤ 45

**B** 46 - 95

Te bereiken niveau voor een nieuwe woning in 2024

**C** 96 - 150

**D** 151 - 210

Gemiddeld niveau van bestaande woningen

**D-**  
210


**E** 211 - 275

**F** 276 - 345

**G** > 345 kWh/(m<sup>2</sup>.jaar)

Zeer energieverslindend

#### Hernieuwbare energie



#### CO<sub>2</sub>-uitstoot



#### Jaarlijks primair energieverbruik

##### Primair energieverbruik per post



**Verwarming**  
152 kWh/(m<sup>2</sup>.jaar) [73%]



**Koeling**  
0 kWh/(m<sup>2</sup>.jaar) [0%]



**Sanitair warm water**  
32 kWh/(m<sup>2</sup>.jaar) [15%]



**Hulpenergie (ventilatie, regeling, ...)**  
26 kWh/(m<sup>2</sup>.jaar) [12%]

##### Verbruik en producties



**Primair energieverbruik**  
(na aftrek van de elektriciteitsproductie)  
**210 kWh/(m<sup>2</sup>.jaar)**  
**69.660 kWh/jaar**



**Electriciteitsproductie door fotovoltaïsche panelen**  
0 kWh/(m<sup>2</sup>.jaar) - 0 kWh/jaar



**Electriciteitsproductie door warmtekrachtkoppeling**  
0 kWh/(m<sup>2</sup>.jaar) - 0 kWh/jaar

210 kWh/(m<sup>2</sup>.jaar)

**Wijkt uw werkelijke verbruik af van het hierboven berekende verbruik?**

De redenen hiervoor worden uitgelegd in de paragraaf: "Wat is het verschil met het werkelijke verbruik van de woning?"

### Aanbevelingen om de energieprestatie van deze woning te verbeteren

Dit EPB-certificaat toont de werkzaamheden om de energieprestatie van deze woning zo goed mogelijk te verbeteren, tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Deze aanbevelingen worden gegenereerd op basis van de gegevens die werden ingegeven door de certificeerder. Ze worden samengevat in het renovatiescenario en vervolgens uitgewerkt in de gedetailleerde lijst.

### Aanbevolen renovatiescenario

Het hieronder getoonde renovatiescenario omvat alle aanbevolen werkzaamheden en toont de gerealiseerde energiebesparingen. De aanbevelingen zijn gerangschikt in volgorde van primaire energiebesparing. De eerste aanbeveling is de aanbeveling die de prestaties van de woning het meeste verbetert. Het resultaat op het einde van het scenario wordt behaald wanneer al deze werkzaamheden worden uitgevoerd. De volgorde van de werken is uiteraard niet verplicht. De eigenaar is vrij om dit scenario aan te passen aan zijn behoeften.



### Hoe pakt u de renovatie zo goed mogelijk aan?

#### Laat u gratis begeleiden door Homegrade

De adviseurs van Homegrade begeleiden u bij elke fase van uw renovatieproces en kunnen u helpen om de aanbevelingen van dit EPB-certificaat in de praktijk om te zetten.

Zij helpen u om uw dagelijkse energieverbruik te verminderen en bieden u nuttige informatie over de kosten, de financiële bonussen en de technische aspecten van de aanbevelingen. Homegrade is een gratis dienst van het Gewest.

[www.homegrade.brussels](http://www.homegrade.brussels)

Tel: 02 219 40 60 of 1810



#### Maak gebruik van de financiële steun

Om de energiewinst te behalen die in een aanbeveling naar voren wordt geschoven, moet u de technische voorwaarden voor het verkrijgen van gewestelijke steun volgen. Neem voor meer informatie over deze financiële steunmaatregelen voor werken contact op met Homegrade of ga naar de website.

[www.renolution.brussels](http://www.renolution.brussels)

Tel: 0800 35 270



### Gedetailleerde lijst van aanbevelingen

In de onderstaande lijst worden alle aanbevelingen van het hierboven voorgestelde renovatiescenario opgesomd. Elke aanbeveling beschrijft het te verbeteren element van de woning, de geschatte energiebesparing en de voorgestelde technische oplossing. Bij elke aanbeveling staat een icoontje dat het betrokken element weergeeft (gevel, dak, raam, enz.) en eventueel een tweede icoontje dat aangeeft of er stedenbouwkundige, mede-eigendoms- en/of mandelighedsregels in acht moeten worden genomen (zie toelichting hieronder).

Sommige aanbevelingen tonen een bestaande en een verbeterde U-waarde. De U-waarde geeft weer hoeveel warmte er door de wand gaat. Hoe lager de U-waarde van een wand, hoe beter de isolatie ervan want dat betekent dat er weinig warmte doorheen gaat.

Dit laat toe om te begrijpen hoe de energiewinst van een aanbeveling wordt berekend: men gaat ervan uit dat de wand in kwestie wordt geïsoleerd tot de aangegeven verbeterde U-waarde.

#### Stedenbouw



In het algemeen moet er voor de uitvoering van aanbevelingen die het esthetisch aspect wijzigen van een gevel die gezien wordt vanop de openbare ruimte toestemming van de gemeente bekomen worden (stedenbouwkundige vergunning). In bepaalde gevallen moet u beroep doen op een architect om deze te verkrijgen. U kan meer precieze informatie verkrijgen bij de dienst stedenbouw van de gemeente in kwestie.

#### Mede-eigendom



Indien deze woning deel uitmaakt van een mede-eigendom, moeten de met dit teken aangeduide aanbevelingen in het algemeen goedgekeurd worden door de algemene vergadering van mede-eigenaars voor ze uitgevoerd kunnen worden. De syndicus belast met het beheer van de mede-eigendom kan u hierover meer inlichtingen verschaffen.

#### Mandeligheid



De met dit teken aangeduide aanbevelingen moeten uitgevoerd worden rekening houdend met de beginselen die de mandeligheid regelen. De modaliteiten kunnen besproken worden met de betrokken buur, wiens voorafgaande toestemming dikwijls nodig en steeds wenselijk is.

1

### De isolatie van de gevels verbeteren



*Onderstaande gevels zijn onvoldoende geïsoleerd of de technische informatie over het isolatiemateriaal is ontoereikend. Door deze te isoleren zijn er energiebesparingen mogelijk, kan het binnencomfort worden verhoogd en kunnen kouden wanden worden weggewerkt.*

In principe is het beter om de gevels langs de buitenkant te isoleren: het is efficiënter en houdt veel meer voordelen in. Als dat niet mogelijk is (stedenbouwkundige of technische beperkingen), dienen ze te worden geïsoleerd via de spouw (als er één is) of langs de binnenkant.


Voorwerp van de werken	Bestaande U-waarde W/(m <sup>2</sup> .K)	Verbeterde U-waarde W/(m <sup>2</sup> .K)	Oppervlakte m <sup>2</sup>	Energiewinst kWh/(m <sup>2</sup> jaar)
Voorgevel	0,97	Na isolatiewerken → 0,24	59,54	11,2
Achtergevel	0,97	Na isolatiewerken → 0,24	47,15	8,8
Rechtergevel	0,97	Na isolatiewerken → 0,24	70,01	13,1
Linkergevel	0,97	Na isolatiewerken → 0,24	66,86	16,1
			<b>243,56</b>	<b>49,3</b>



stedenbouw

2

### Het ventilatiesysteem vervolledigen



*Het ventilatiesysteem van deze woning volstaat niet om een goede kwaliteit en een goede verversing van de binnenlucht te garanderen. Onvoldoende ventilatie, omdat er in sommige lokalen geen ventilatiesysteem aanwezig is, verhoogt het risico op condensatie en op schimmel. Dat is schadelijk voor de gezondheid van de bewoners en bespoedigt de verslechtering van de toestand van de woning.*

Om een goede kwaliteit van de binnenlucht te garanderen, is het noodzakelijk om de lokalen van de woning naar behoren te ventileren, namelijk door een toevoer van verse lucht naar alle "droge" lokalen (woonkamer, slaapkamer, kantoorruimte, eetkamer) en door een afvoer van de gebruikte lucht uit alle "vochtige" lokalen (wasplaats, keuken, badkamer, toilet). Alle apparatuur voor luchtafzuiging dient op dezelfde wijze te werken (natuurlijke opening of mechanische ventilator). Hetzelfde geldt voor de pulsapparatuur. De hieronder vermelde lokalen waar dergelijke apparatuur niet voorkomt, dienen te worden vervolledigd:

Voorwerp van de werken	Type kamer	Voorziening	Te plaatsen	Energiewinst kWh/(m <sup>2</sup> .jaar)
Droge kamers	Woonkamer	afwezig	toevoer	
	Woonkamer	aanwezig	-	
	Kamer	aanwezig	-	
Vochtige kamers	Badkamer	aanwezig	-	
	Badkamer	afwezig	afvoer	
	Toilet	afwezig	afvoer	
	Keuken	afwezig	afvoer	

**Na installatie toe- en afvoerventilatiesysteem met warmterecuperatie**

**18,9**

3

### Een buitenvoeler plaatsen



*Een buitenvoeler maakt het mogelijk om de watertemperatuur in het vertrekpunt van de verwarmingsketel aan te passen aan de buitentemperatuur.*

Door het plaatsen van een buitenvoeler kan de gemiddelde temperatuur van het verwarmingswater gedurende het hele verwarmingsseizoen worden verlaagd, wat jaarlijks leidt tot een aanzienlijke energiebesparing.

**Voorwerp van de werken**

**Energiewinst  
kWh/(m<sup>2</sup>.jaar)**

Verwarmingssysteem

**3,4**

4

### Zonweringen plaatsen



*Er zijn ramen aan de oost-/zuid-/westkant die niet zijn uitgerust met een zonwering. Als de zomerzon op deze vensters schijnt, loopt de binnentemperatuur fel op, zodat het onaangenaam kan worden in de woning. Zonweringen die aan de buitenkant van uw ramen worden geplaatst, bieden een efficiëntere bescherming tegen de warmte dan eenvoudige gordijnen.*

Een zonwering aan de buitenkant, bijvoorbeeld een screen, bij voorkeur in dezelfde kleur als het raam, beschermt tegen zonnestraling en oververhitting in de zomer, waardoor het gebruik van een vervuילend en duur koelsysteem overbodig wordt. Deze zonweringen kunnen omhoog en omlaag, waardoor in de winter de zonnestraling niet wordt tegengehouden en u op verwarming kunt besparen.

**Voorwerp van de werken**

**Plaatsbepaling**

**Oriëntatie**

Zonwering

Voorgevel

Zuid-Oost

Linkergevel

Zuid-West

### Bijkomende informatie

#### Hoe worden de energieprestatie-indicatoren berekend ?

De energieprestatie-indicatoren worden berekend op basis van de energiekenmerken van de verlieswanden van de woning (daken, gevels, vloeren, deuren en vensters), in het bijzonder van de mate waarin deze zijn geïsoleerd, en van de gemeenschappelijke of eigen technische installaties (type ketel, ventilatiesysteem, type en vermogen van de installaties voor hernieuwbare energieproductie, ...).


Deze gegevens zijn afkomstig van bewijsstukken aangeleverd door de eigenaar of door de syndicus of anders van de vaststellingen van de certificateur tijdens zijn inspectiebezoek, welke hij in de software ingeeft.

Bepaalde energetische kenmerken van de gecertificeerde woning kunnen echter niet gekend zijn. In dit geval gebruikt de software standaard eerder conservatieve waarden, gebaseerd op het bouw- of renovatiejaar van de woning.

Om het best mogelijke resultaat te bereiken is het daarom belangrijk om aan de certificateur zo veel mogelijk aanvaardbaar bewijsmateriaal ter beschikking te stellen.

De energieprestatie-indicatoren worden ook berekend op basis van standaard gebruiksomstandigheden van de woning (comforttemperatuur, gebruiksuren, verbruik van sanitair warm water) en van de gemiddelde weersomstandigheden. Dit maakt het mogelijk om woningen te vergelijken zonder rekening te houden met hun bewoners (aantal personen en/of levensstijl).

#### Energieklasse



Klasse A, voor de zuinigste panden, is onderverdeeld in 4 niveaus, waaronder A++ voor een woning met een positief energieniveau, dit wil zeggen dat ze meer energie produceert dan verbruikt. Klassen B t.e.m. E worden onderverdeeld in 3 niveaus, gevolgd door klassen F en G, voor de energieverslindendste panden.

De stippellijn die het "Te bereiken niveau voor een nieuwe woning in 2024" aanduidt, komt overeen met de minimale energieprestatie dat uw pand zou hebben gehaald indien het gebouwd zou zijn geweest met inachtneming van de in 2024 van toepassing zijnde EPB-eisen. Sinds 2 juli 2008 gelden EPB-eisen voor nieuwbouw en voor renovatiewerken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning, voor zolang die werken betrekking hebben op de gebouwschil en ze de energieprestatie beïnvloeden. Meer informatie hierover op [www.leefmilieu.brussels/EPBwerken](http://www.leefmilieu.brussels/EPBwerken).

Dankzij de energieklasse kan men gemakkelijk en op een objectieve manier de energieprestatie van de te huur of te koop gestelde woning vergelijken. Om die vergelijking mogelijk te maken moet de eigenaar of zijn tussenpersoon bij het verkopen of verhuren, in alle reclame (kleine advertenties, affiches, internet, ...) melding maken van de energieklasse die op het EPB-Certificaat vermeld staat.

#### Wat is het verschil met het werkelijke verbruik van de woning?

Het werkelijke verbruik dat op de afrekeningen of facturen wordt vermeld, wordt uiteraard beïnvloed door isolatie van de woning en het rendement van de technische installaties, maar dit verschilt van het totale verbruik dat op het EPB-certificaat wordt vermeld, omdat dit namelijk afhangt van de buitentemperatuur in de loop van het jaar en van de levensstijl: het aantal bewoners, het gebruik van de verwarming (gewenste temperatuur in elke kamer, periodes van afwezigheid en vakantie), verlichting en het aantal elektrische apparaten in het huishouden (elektrische kachels, elektro toestellen, computers, enz.).

Deze persoonlijke gegevens worden niet in aanmerking genomen bij de gestandaardiseerde berekening van het verbruik dat op het EPB-certificaat wordt vermeld. Dit verklaart het verschil (positief of negatief) tussen het werkelijke verbruik (voor een reële bezetting) en het totale verbruik dat op het EPB-certificaat wordt vermeld (voor een standaard bezetting).

Let op: het verbruik aangegeven op het EPB-certificaat wordt uitgedrukt in kWh primaire energie, zie hieronder voor meer info.

### Waar staat primair energieverbruik voor ?

Primaire energie is de basisvorm van energie die direct beschikbaar is in de natuur, vóór enige transformatie. De onderstaande primaire energiefactoren houden rekening met de energie die nodig is voor de productie, transformatie en distributie van energie naar de consument. Hierdoor is het mogelijk om verschillende energiebronnen (fossiele brandstoffen, elektriciteit, warmte) bij elkaar op te tellen om het resultaat van het EPB-certificaat uit te drukken in één eenheid: de kilowattuur primaire energie (kWhPE). Hierbij is conventioneel:

- 1 kWh van elektriciteit is gelijk aan 2,5 kWhPE
- 1 kWh van elke andere energiebron (aardgas, stookolie, hout,...) is gelijk aan 1 kWhPE

### Wat is de geldigheidsduur van dit EPB-certificaat?

Dit EPB-certificaat is geldig tot **19/07/2034**, behalve indien het ingevolge een kwaliteitscontrole ingetrokken werd door Leefmilieu Brussel of als er wijzigingen aan de energiekenmerken van het goed werden vastgesteld.

Om te controleren of dit EPB-certificaat nog steeds geldig is, voert u het nummer in het register van de EPB-certificaten in: [www.peb-epb.brussels/certificats-certificaten/](http://www.peb-epb.brussels/certificats-certificaten/)

### Het EPB-certificaat en de renovatiestrategie



#### **Renolution, een strategie voor de renovatie van de Brusselse gebouwen**

RENOLUTION is de naam van de renovatiestrategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als doel de uitdaging op klimaatvlak aan te gaan en tegelijk het levenscomfort van de Brusselaars te verbeteren en hun energierekening te verlagen. Doelstelling: een gemiddeld energieprestatieniveau van 100 kWh/(m<sup>2</sup>.jaar) (gelijkwaardig aan C+) voor alle Brusselse woningen in 2050, m.a.w. een gemiddeld verbruik gedeeld door 2, ten opzichte van de huidige situatie. De inspanning zal aanzienlijk zijn, maar noodzakelijk. De industrie en de tertiaire sector moeten nog grotere ambities waarmaken, terwijl de overheden zichzelf de meest ambitieuze deadlines stellen. Zo volgt Brussel andere Europese regio's en landen op de voet, die eveneens de renovatiegraad van gebouwen versnellen.

Het EPB-certificaat staat centraal binnen deze strategie. Hierdoor leren eigenaars de energieprestatie van hun woning kennen en komen ze te weten welke werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd om de prestaties van hun woning te verbeteren.

### EPB-verwarmingsreglementering

De technische installaties van een individuele woning vormen een belangrijke hefboom om energie te besparen, aangezien een correcte, schone en goed afgestelde verwarmingsketel minder verbruikt en langer meegaat.

Om de energieprestatie van het verwarmingssysteem van een woning te waarborgen zijn verschillende controlehandelingen vereist:

- De **EPB-oplevering** die controleert of elk nieuw verwarmingssysteem (vanaf 1 januari 2011) correct is geïnstalleerd;
- De **EPB-periodieke controle** die controleert of de verwarmingsketels en boilers efficiënt en correct werken;
- De **EPB-diagnose** met als doel de prestatie van een verwarmingssysteem van meer dan 5 jaar oud te verbeteren door middel van aanbevelingen en een minimaal onderhoudsprogramma.

Om deze documenten te bekomen moet een erkende professional worden gecontacteerd:

[www.leefmilieu.brussels/professionals-verwarming](http://www.leefmilieu.brussels/professionals-verwarming).

De aandacht van de eigenaar wordt gevestigd op het feit dat op de datum van de opstelling van het EPB-certificaat de certificeerder zich niet heeft kunnen beroepen op de volgende documenten:

1. Het EPB-opleveringsattest van het verwarmingssysteem



De volledige informatie staat op [www.leefmilieu.brussels/verwarmingsketel](http://www.leefmilieu.brussels/verwarmingsketel).

### Vragen over dit EPB-certificaat?

Hebt u nog vragen over dit EPB-certificaat? Zo gaat u te werk:

1. Hebt u dit EPB-certificaat besteld?

Neem contact op met de EPB-certificeerder die dit EPB-certificaat heeft opgesteld. Hij is de meest aangewezen persoon om uw vragen te beantwoorden, want hij heeft uw woning bezocht. Hij kan u uitleg geven over het resultaat en de methode die hiertoe heeft geleid.

2. Hebt u dit EPB-certificaat niet besteld of wordt uw EPB-certificeerder niet langer erkend?

Neem contact op met Leefmilieu Brussel. Vermeld uw EPB-certificaatnummer, het adres van de woning en stel uw vragen over dit EPB-certificaat. Stuur een e-mail naar [info-certibru@leefmilieu.brussels](mailto:info-certibru@leefmilieu.brussels), een brief naar Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis, Havenlaan 86C, 1000 Brussel of bel naar het nummer 02 775 75 75.

Certificaat opgesteld door : **Naam** : ROMAIN Sydney

**Rekenmethodeversie** : V 01/2017

**Firma** :



**PEB Smart**

**Softwareversie** : 1.0.8

**Erkenningsnummer** : 001745751

### Coderingsverslag

#### PRESENTATIE

Het coderingsverslag bevat de gegevens die de certificateur heeft ingevoerd, alsook de documenten waaruit hij ze heeft gehaald. Dit verslag levert ook een synthese van de oppervlaktes van de verschillende componenten van de wanden van de woning (muren, daken, vloeren, deuren en/of ramen). Zo is het mogelijk om de details van de wanden of de technische installaties terug te vinden die het onderwerp van een aanbeveling zijn. Deze gegevens kunnen interessant zijn om vóór aanvang van de werkzaamheden een prijsopgave te maken.

#### Legende

Het gebruikte aanvaardbaar bewijs wordt aangeduid met zijn nr in een blauw kader naast het betrokken gegeven. x

De aanbeveling die van toepassing is, wordt aangeduid met haar nr op een groene achtergrond. x

#### BESCHRIJVING VAN DE GECERTIFICEERDE WONING

**Datum bezoek** 15/07/2024

#### Omschrijving

Le volume pris en compte pour définir le volume protégé sont toutes les pièces du logement sauf:

- garage ou/et caves;
- grenier (espace adjacent non chauffé).

Ces décisions on été prise à l'étape 7.1 et 7.3 du plan par étapes pour la détermination du volume protégé.

Les parois de déperditions sont:

- Façade avant, arrière, droite et gauche.
- Toiture à versant;
- Toiture plate (lucarne);
- Plancher du rez de chaussée vers la es caves.

#### Algemene gegevens

<b>Huistype</b> : Open bebouwing	<b>Bouwjaar</b> : 1956 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">5</span>
<b>Beschermd volume</b> : 1.253 m <sup>3</sup>	<b>Oriëntatie voorgevel</b> : Zuid-Oost
<b>Bruto vloeroppervlakte</b> : 332 m <sup>2</sup>	<b>Thermische massa</b> : Half zwaar/matig zwaar

Het bouwjaar is gebaseerd op de datum waarop de vergunning is verleend.

#### LIJST VAN AANVAARDBAAR BEWIJSMATERIAAL

De certificateur heeft gegevens kunnen verzamelen in de volgende documenten:

Categorie	Nr	Datum	Naam (& Omschrijving)
Technische documentatie	<span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">1</span>	01/01/2016	Documentation du fabricant
Facturen	<span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">2</span>	18/05/2010	facture: châssis
Facturen	<span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">3</span>	24/06/2024	Facture: isolation sol
Facturen	<span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">4</span>	17/10/2023	Facture: isolation toiture
Vergunningen	<span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">5</span>	06/07/1954	Openpermits
Foto's	<span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">6</span>	15/07/2024	Photos de la visite sur site
Foto's	<span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">7</span>	15/07/2024	Intercalaire fenêtre: 1998
Foto's	<span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">8</span>	15/07/2024	Plaquette signalétique chaudière



### Coderingsverslag

Categorie	Nr	Datum	Naam (& Omschrijving)
Foto's	9	15/07/2024	Plaquette signalétique ballon de stockage ECS

### VERLIESWANDEN

#### I. DAKEN



	Totale oppervlakte	-	Oppervlakte openingen	=	Netto oppervlakte
Dakvlak voor	90,26 m <sup>2</sup>		0,00 m <sup>2</sup>		90,26 m <sup>2</sup>
Dakvlak achter	101,99 m <sup>2</sup>		0,00 m <sup>2</sup>		101,99 m <sup>2</sup>
Dakvlak links	58,27 m <sup>2</sup>		0,00 m <sup>2</sup>		58,27 m <sup>2</sup>
Dakvlak rechts	52,49 m <sup>2</sup>		0,00 m <sup>2</sup>		52,49 m <sup>2</sup>
Platte daken	5,37 m <sup>2</sup>		0,00 m <sup>2</sup>		5,37 m <sup>2</sup>

#### 1. Hellende daken

Dakvlak voor	Type	Isolatie	Luchtspouw	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Helling	Oriëntatie	U (W/m <sup>2</sup> .K)
Versant de toiture entre 52.5° et 67.5° lucarne	Standaard	12 cm PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) 4	?	2023 4	1,68 m <sup>2</sup>	60 °	ZO	0,18
Versant de toiture entre 52.5° et 67.5° principale	Standaard	12 cm PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) 4 16 cm minerale wol	?	2023 4	88,58 m <sup>2</sup>	60 °	ZO	0,11

Dakvlak achter	Type	Isolatie	Luchtspouw	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Helling	Oriëntatie	U (W/m <sup>2</sup> .K)
Versant de toiture entre 22.5° et 37.5° lucarne	Standaard	12 cm PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) 4	?	2023 4	36,71 m <sup>2</sup>	30 °	NW	0,18
Versant de toiture entre 52.5° et 67.5° lucarne	Standaard	12 cm PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) 4	?	2023 4	1,68 m <sup>2</sup>	60 °	NW	0,18
Versant de toiture entre 52.5° et 67.5° principale	Standaard	12 cm PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) 4 16 cm minerale wol	?	2023 4	63,60 m <sup>2</sup>	60 °	NW	0,11



### Coderingsverslag

Dakvlak links	Type	Isolatie	Luchtspouw	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Helling	Oriëntatie	U (W/m <sup>2</sup> ·K)
Versant de toiture entre 52.5° et 67.5° lucarne	Standaard	12 cm PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	3,39 m <sup>2</sup>	60 °	ZW	0,18
Versant de toiture entre 52.5° et 67.5° principale	Standaard	12 cm PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span> 16 cm minerale wol	?	2023 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	54,88 m <sup>2</sup>	60 °	ZW	0,11

Dakvlak rechts	Type	Isolatie	Luchtspouw	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Helling	Oriëntatie	U (W/m <sup>2</sup> ·K)
Versant de toiture entre 52.5° et 67.5° lucarne	Standaard	12 cm PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	3,39 m <sup>2</sup>	60 °	NO	0,18
Versant de toiture entre 52.5° et 67.5° principale	Standaard	12 cm PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span> 16 cm minerale wol	?	2023 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	49,10 m <sup>2</sup>	60 °	NO	0,11

### 2. Platte daken

Toit plat entre 0° et 15°	Type	Isolatie	Luchtspouw	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	U (W/m <sup>2</sup> ·K)
Toit plat entre 0° et 15°	Standaard	12 cm PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	5,37 m <sup>2</sup>	0,18

### II. GEVELS



	Totale oppervlakte	-	Oppervlakte openingen	=	Netto oppervlakte
<b>Voorgevel</b>	81,00 m <sup>2</sup>		18,25 m <sup>2</sup>		62,75 m <sup>2</sup>
<b>Achterevel</b>	74,55 m <sup>2</sup>		13,46 m <sup>2</sup>		61,09 m <sup>2</sup>
<b>Linkergevel</b>	90,81 m <sup>2</sup>		18,04 m <sup>2</sup>		72,77 m <sup>2</sup>
<b>Rechtergevel</b>	95,49 m <sup>2</sup>		16,45 m <sup>2</sup>		79,04 m <sup>2</sup>

### Coderingsverslag

Voorgevel	Type	Isolatie	Luchtspouw	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Omgeving	Oriëntatie	Status	U (W/m <sup>2</sup> .K)
M1 type façade principale privative lucarne retour	Standaard	12 cm PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	1,45 m <sup>2</sup>	Buiten	ZO	Privatief	0,17
M1 type façade principale privative lucarne retour	Standaard	12 cm PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	0,61 m <sup>2</sup>	Buiten	ZO	Privatief	0,17
M1 type façade principale privative lucarne	Standaard	12 cm PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	1,15 m <sup>2</sup>	Buiten	ZO	Privatief	0,17

Openingen	Type	Fabricagejaar	Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)	
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Kunststof profiel 2+ kamers	2010 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Nee	+01	2,15 m <sup>2</sup>	1,76	
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Kunststof profiel 2+ kamers	2010 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Nee	+01	2,15 m <sup>2</sup>	1,76	
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span>	M3 type façade principale privative Afwerking + dikte ≥ 30cm	Aanwezig (dikte onbekend)	?	-	59,54 m <sup>2</sup>	Buiten ZO Privatief	0,97

Openingen	Type	Fabricagejaar	Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	Dubbele beglazing, Kunststof profiel 2+ kamers	1998 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">7</span>	Nee	+00	7,57 m <sup>2</sup>	2,94
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Kunststof profiel 2+ kamers	2010 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Nee	+00	3,60 m <sup>2</sup>	1,76
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Kunststof profiel 2+ kamers	2010 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Nee	+00	0,70 m <sup>2</sup>	1,76
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Kunststof profiel 2+ kamers	2010 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Nee	+00	0,70 m <sup>2</sup>	1,76
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Kunststof profiel 2+ kamers	2010 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Nee	+01	0,69 m <sup>2</sup>	1,76
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Kunststof profiel 2+ kamers	2010 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Nee	+01	0,69 m <sup>2</sup>	1,76

Achtergevel	Type	Isolatie	Luchtspouw	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Omgeving	Oriëntatie	Status	U (W/m <sup>2</sup> .K)
M1 type façade principale privative lucarne retour	Standaard	12 cm PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	1,45 m <sup>2</sup>	Buiten	NW	Privatief	0,17

### Coderingsverslag

M1 type façade principale privative lucarne	Standaard	12 cm PUR/PIR (R = 5,45 W/m²K) <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	12,49 m²	Buiten	NW	Privatief	0,17
---	-----------	---	---	---	----------	--------	----	-----------	------

Openingen	Type	Fabricagejaar	Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U <sub>w</sub> (W/m².K)
	Dubbele beglazing HR (U <sub>G</sub> = 1,10), Kunststof profiel 2+ kamers	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Nee	+01	2,33 m²	1,76
	Dubbele beglazing HR (U <sub>G</sub> = 1,10), Kunststof profiel 2+ kamers	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Nee	+01	1,57 m²	1,76
	Dubbele beglazing HR (U <sub>G</sub> = 1,10), Kunststof profiel 2+ kamers	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Nee	+01	1,56 m²	1,76

<span style="background-color: #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span> M3 type façade principale privative	Afwerking + dikte ≥ 30cm	Aanwezig (dikte onbekend)	?	-	47,15 m²	Buiten	NW	Privatief	0,97
---	--------------------------	---------------------------	---	---	----------	--------	----	-----------	------

Openingen	Type	Fabricagejaar	Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U <sub>w</sub> (W/m².K)
	Dubbele beglazing HR (U <sub>G</sub> = 1,10), Kunststof profiel 2+ kamers	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Nee	+00	3,50 m²	1,76
	Dubbele beglazing HR (U <sub>G</sub> = 1,10), Kunststof profiel 2+ kamers	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Ja, ander type	+00	2,22 m²	1,76

Deuren	Type	Fabricagejaar	Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U <sub>D</sub> (W/m².K)
	Ongeïsoleerd niet metaal (25%), Dubbele beglazing HR (75%; U <sub>G</sub> = 1,10)	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Nee	+00	2,28 m²	2,16

Linkergevel	Type	Isolatie	Luchtspouw	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Omgeving	Oriëntatie	Status	U (W/m².K)
M1 type façade principale privative lucarne retour	Standaard	12 cm PUR/PIR (R = 5,45 W/m²K) <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	1,23 m²	Buiten	ZW	Privatief	0,17
M1 type façade principale privative lucarne retour	Standaard	12 cm PUR/PIR (R = 5,45 W/m²K) <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	3,48 m²	Buiten	ZW	Privatief	0,17
M1 type façade principale privative lucarne	Standaard	12 cm PUR/PIR (R = 5,45 W/m²K) <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	1,20 m²	Buiten	ZW	Privatief	0,17

Openingen	Type	Fabricagejaar	Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U <sub>w</sub> (W/m².K)
	Dubbele beglazing HR (U <sub>G</sub> = 1,10), Kunststof profiel 2+ kamers	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Nee	+01	1,52 m²	1,76

### Coderingsverslag

1	M3 type façade principale privative	Afwerking + dikte ≥ 30cm	Aanwezig (dikte onbekend)	?	-	66,86 m <sup>2</sup>	Buiten	ZW	Privatief	0,97
Openingen										
	Type	Fabricagejaar	Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)				
	Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Kunststof profiel 2+ kamers	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Ja, ander type	+00	3,07 m <sup>2</sup>	1,76				
	Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Kunststof profiel 2+ kamers	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Ja, ander type	+00	3,07 m <sup>2</sup>	1,76				
	Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Kunststof profiel 2+ kamers	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Ja, ander type	+00	3,07 m <sup>2</sup>	1,76				
	Dubbele beglazing, Kunststof profiel 2+ kamers	1998 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">7</span>	Nee	+00	3,57 m <sup>2</sup>	2,94				
4	Dubbele beglazing HR, Metaal profiel thermisch onderbroken	-	Ja, ander type	+00	2,22 m <sup>2</sup>	2,78				
	Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Kunststof profiel 2+ kamers	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Ja, ander type	+01	0,66 m <sup>2</sup>	1,76				
	Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Kunststof profiel 2+ kamers	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Ja, ander type	+01	0,66 m <sup>2</sup>	1,76				
	Enkele beglazing, Houten profiel	-	Nee	+02	0,20 m <sup>2</sup>	5,08				

Rechtergevel	Type	Isolatie	Luchtspouw	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Omgeving	Oriëntatie	Status	U (W/m <sup>2</sup> .K)	
M1 type façade principale privative lucarne retour	Standaard	12 cm PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	1,23 m <sup>2</sup>	Buiten	NO	Privatief	0,17	
M1 type façade principale privative lucarne retour	Standaard	12 cm PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	3,48 m <sup>2</sup>	Buiten	NO	Privatief	0,17	
M1 type façade principale privative lucarne	Standaard	12 cm PUR/PIR (R = 5,45 W/m <sup>2</sup> K) <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	?	2023 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	4,32 m <sup>2</sup>	Buiten	NO	Privatief	0,17	
Openingen										
	Type	Fabricagejaar	Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)				
	Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Kunststof profiel 2+ kamers	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Nee	+01	1,52 m <sup>2</sup>	1,76				
	Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Kunststof profiel 2+ kamers	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	Nee	+01	1,56 m <sup>2</sup>	1,76				

### Coderingsverslag

1	M3 type façade principale privative	Afwerking + dikte ≥ 30cm	Aanwezig (dikte onbekend)	?	-	70,01 m <sup>2</sup>	Buiten	NO	Privatief	0,97
Openingen										
Type	Fabricagejaar	Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)					
Dubbele beglazing HR (U <sub>G</sub> = 1,10), Kunststof profiel 2+ kamers	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 0 2px;">2</span>	Nee	+00	3,41 m <sup>2</sup>	1,76					
Dubbele beglazing HR (U <sub>G</sub> = 1,10), Kunststof profiel 2+ kamers	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 0 2px;">2</span>	Nee	+00	0,32 m <sup>2</sup>	1,76					
Dubbele beglazing HR (U <sub>G</sub> = 1,10), Kunststof profiel 2+ kamers	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 0 2px;">2</span>	Nee	+00	0,32 m <sup>2</sup>	1,76					
Dubbele beglazing HR (U <sub>G</sub> = 1,10), Kunststof profiel 2+ kamers	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 0 2px;">2</span>	Ja, ander type	+00	1,77 m <sup>2</sup>	1,76					
Dubbele beglazing HR (U <sub>G</sub> = 1,10), Kunststof profiel 2+ kamers	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 0 2px;">2</span>	Nee	+01	0,40 m <sup>2</sup>	1,76					
Dubbele beglazing HR (U <sub>G</sub> = 1,10), Kunststof profiel 2+ kamers	2010 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 0 2px;">2</span>	Ja, ander type	+01	2,13 m <sup>2</sup>	1,76					
Enkele beglazing, Houten profiel	-	Nee	+02	0,20 m <sup>2</sup>	5,08					
Deuren										
Type	Fabricagejaar	Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U <sub>D</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)					
Ongeïsoleerd niet metaal (50%), Dubbele beglazing (50%)	-	Nee	+00	4,82 m <sup>2</sup>	3,63					

### III. VLOEREN



	Totale oppervlakte
Vloer - RDC	187,33 m <sup>2</sup>
Vloer - 1er étage	1,49 m <sup>2</sup>

Vloer - RDC	Type	Isolatie	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Omgeving	U (W/m <sup>2</sup> .K)
P2 Plancher sur Cave	Standaard	10 cm PUR/PIR (R = 4,50 W/m <sup>2</sup> .K) <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 0 2px;">4</span>	2024 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 0 2px;">4</span>	187,33 m <sup>2</sup>	Kelder	0,13
Vloer - 1er étage	Type	Isolatie	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Omgeving	U (W/m <sup>2</sup> .K)
P1 Plancher sur EXT	Standaard	Onbekend	-	1,49 m <sup>2</sup>	Buiten	2,80

### Coderingsverslag

### TECHNISCHE INSTALLATIES

#### I. VERWARMING



	Verwarmingstype	Deel woning
<b>Verwarmingssysteem</b>	Individuele centrale verwarming	100 %

#### Verwarmingssysteem

##### Generator

##### 1. Ketel

<b>GEN</b>	Vaillant ecoTEC plus VC 306/5-5		
Brandstof	gas	Rendement 30% deellast	108 % op OVW <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span>
Technologie	condenserend	T° ingaand 30%	30,00 °C
Fabricagejaar	2023		
Nominaal vermogen	30,00 kW	<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span>	

##### Productiesysteem

<span style="background-color: #4CAF50; color: white; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span> Alle generatoren buiten het beschermde volume.	Opleveringsattest	afwezig
De warmteopwekking wordt door een thermostaat gereguleerd.	Aantal toestellen met waakvlam	0
Geen buffervat		

##### Emissiesysteem

De verwarmingslichamen zijn van het type radiatoren/convectoren met thermostatische kraan. Er is een kamerthermostaat aanwezig.

3 m van de leidingen buiten het beschermd volume is niet geïsoleerd.

Alle toebehoren buiten het beschermd volume zijn geïsoleerd.

De afstelling van de circulatiepomp is onbekend.

#### II. SANITAIR WARM WATER



	Type installatie	Aangedaane lokalen
<b>Installatie SWW</b>	Individuele installatie	Keuken en badkamer

#### Installatie SWW

##### Productiesysteem

SWW-productie door opwekker aangesloten op het verwarmingssysteem 1.

##### Opslagsysteem

Geïsoleerd voorraadvat aanwezig.	Volume voorraadvat	100-200 liter
----------------------------------	--------------------	---------------

##### Distributiesysteem

De lengte van de distributieleidingen is tussen 5 en 15 m.

Er is een geïsoleerde distributiekering aanwezig.

### Coderingsverslag

#### III. VENTILATIESYSTEEM



Droge kamers	Naam van de kamer	Ventilatiesysteem	Type ventilatiesysteem
Woonkamer	Séjour	Nee	
Woonkamer	Séjour	Ja	Natuurlijk
Kamer	Chambres	Ja	Natuurlijk

Vochtige kamers	Naam van de kamer	Ventilatiesysteem	Type ventilatiesysteem
Badkamer	Salle de bain	Ja	Mechanisch
Badkamer	Salle de bain	Nee	
Toilet	WC	Nee	
Keuken	Cuisine	Nee	

2 Het ventilatiesysteem is onvolledig.